

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА



КОРМОРАЗДАТЧИКИ
с горизонтальным
расположением шнеков



КОРМОРАЗДАТЧИКИ
с вертикальным
расположением шнеков



РАЗДАТЧИКИ-ВЫДУВАТЕЛИ
СОЛОМЫ



ПОЛУПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ
самосвальные ковшовые



РАЗДАТЧИКИ-ВЫДУВАТЕЛИ СОЛОМЫ
разбрасыватели органических
удобрений

ХОЗЯИН

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ-СМЕСИТЕЛИ-РАЗДАТЧИКИ КОРМОВ
с двумя горизонтальными шнеками

используются для приготовления, транспортировки и раздачи
полнорационных кормовых смесей крупному рогатому скоту

www.hozain.com

8-15м³



YouTube

Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов предназначен для приготовления полнорационной кормовой смеси из различных компонентов (зеленая масса, силос, сенаж, рассыпное и прессованное сено, солома, комбикорма, корнеплоды и жидкие кормовые добавки). Используется на молочных фермах, может раздавать одновременно на две стороны с помощью транспортера (высота до 0,7 м) и выгрузного лотка. Он оснащен электронной системой взвешивания кормовой смеси, которая позволяет программировать 50 рецептов из 30 компонентов.



ЗАПАГРОМАШ

ООО «Запагромаш» (офис)
220125, ул. Острошицкая, д. 8
г. Минск, Республика Беларусь

ООО «Запагромаш» (производство)
220075, ул. Селицкого, д. 21 корп. 2
г. Минск, Республика Беларусь

+375(17) 263-89-89
lavrov@hozain.com

Кормораздатчик ИСРК-12Г «Хозяин»
с грейферным загрузчиком



Кормораздатчик ИСРК-12Ф; 15Ф «Хозяин»
с загрузочной фрезой



Установка дополнительного оборудования — грейферного загрузчика позволила механизировать загрузку в смесительную ванну кормораздатчика длинноволокнистых компонентов кормосмеси (сено, солома, сенаж).

Грейфер смонтирован на задней стенке, что позволяет осуществить подачу техники задним ходом трактора в зону загрузки. Такое расположение грейферного загрузчика не увеличивает габариты машины по высоте и ширине в транспортном положении, как это происходит в импортных аналогах, где грейфер располагается сбоку.

Угол поворота грейфера — 240°, максимальная высота вылета стрелы — 3200 мм, грузоподъемность — 300 кг.

Грейфер приводится в действие от бортовой гидросистемы кормораздатчика и управляется одним трактористом-оператором из зоны установки грейфера.

Кормораздатчик ИСРК-12Ф, 15Ф «Хозяин» отличается от базовой модели наличием загрузочной фрезы, предназначенной для загрузки силоса, сенажа и сена. Загрузка силоса фрезой из траншеи осуществляется вертикальными слоями без нарушения целостности прилегающих слоев, что предохраняет корм от вторичной ферментации. Реверсивная фреза позволяет производить загрузку силоса по всей высоте траншеи до 4 метров с производительностью не менее 3-х тонн за 5 минут как сверху, так и снизу. Ширина захвата 1,5 м.

По всему фрезерному барабану расположены специальные режущие и захватывающие ножи, которые обеспечивают быструю и качественную загрузку кормовой массы.

Скорость опускания фрезы регулируется при помощи автономной гидравлики. С целью исключения потери корма в пригрунтовом слое, кормораздатчик оснащен бульдозерным ножом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя		ИСРК-8	ИСРК-12	ИСРК-12Г	ИСРК-12Ф	ИСРК-15	ИСРК-15Ф
Грузоподъемность, т / Объем бункера, м³		3,5/8	4,0/12	3,5/12	3,5/12	5,0/15	4,5/15
Масса, кг, не более		4500	4900	5400	5900	5600	6800
Габаритные размеры, м, не более Длина x ширина x высота  Базовая комплектация	265/70 R19.5	5,71x2,35x2,4					
	295/80 R22.5	5,71x2,35x2,5	6,35x2,2x2,6	7,0x2,4x2,57	7,1x2,4x2,57		
	305/80 R22.5	5,71x2,35x2,5	6,35x2,2x2,6	7,0x2,3x2,59	7,0x2,3x2,59		
	385/65 R22.5					6,8x2,4x2,75	7,5x2,4x2,74
Ширина по внешним поверхностям колес, мм 	265/70 R19.5	1950					
	295/80 R22.5	2140	1980	1980	1980		
	305/80 R22.5	2150	1990	1990	1990		
	385/65 R22.5					2234	2235
Дорожный просвет, мм, не менее		325	365	365	365	365	300
Высота выгрузки кормосмеси, мм, не более		795	760	760	760	920	925
Двухскоростной редуктор		-	+	+	+	+	+
Тяговый класс трактора, не менее		1.4	1.4	1.4	1.4	2.0	2.0
Грузоподъемность грейфера, кг				300			
Вылет стрелы макс, мм				3200			
Угол поворота грейфера, °				240			
Ширина фрезы / диаметр фрезерного барабана, мм					1500/500		1500/500
Подъем фрезы по оси / Глубина фрезерного слоя за проход, мм					3700/250		3875/250
Скорость вращения фрезы, об/мин					0-500		0-500