

+375(17) 263-89-89
lavrov@hozain.com

Минимальные габаритные размеры, вписывающиеся в габариты трактора МТЗ-80; МТЗ-82
Турбошnek с 7 ножами для смешивания компонентов корма. Спираль шнеков 12-16 мм изготовлена путем горячей штамповки из упрочненной стали для повышения износостойчивости.
Оребренный бункер тормозит корм, что ускоряет процесс приготовления и позволяет измельчать и перемешивать компоненты корма даже без помощи противорезов. Снижается нагрузка на ВОМ, что обеспечивает экономию топлива до 20%. Такая конструкция обеспечивает экономию времени приготовления и значительное улучшение качества приготовленной кормовой смеси.
Весовая система с возможностью программирования и точностью взвешивания до 1 кг.



Рекомендуемая мощность трактора: 40-50 кВт

2 Турбошneка с 8 ножами для смешивания компонентов корма. Спираль шнеков 12-16 мм изготовлена путем горячей штамповки из упрочненной стали для повышения износостойчивости.
Оребренный бункер тормозит корм, что ускоряет процесс приготовления и позволяет измельчать и перемешивать компоненты корма даже без помощи противорезов. Снижается нагрузка на ВОМ, что обеспечивает экономию топлива до 20%. Такая конструкция обеспечивает экономию времени приготовления и значительное улучшение качества приготовленной кормовой смеси. Толщина боковой части бункера – 8 мм. Толщина дна – 16 мм.
Понижающий редуктор входит в базовую комплектацию и снижает нагрузку на ВОМ и дает возможность трактору работать в оптимальном режиме и позволяет существенно увеличить крутящий момент на шнеках;
Весовая система с возможностью программирования и точностью взвешивания до 1 кг.



Рекомендуемая мощность трактора: 54-70 кВт



Рекомендуемая мощность трактора: 90-100 кВт

УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ!

- исполнение на раме
- 4 унифицированных весовых стержня с защитным регулируемым болтом
- унифицированное дышло с возможностью регулировки для обеспечения горизонтального положения кормораздатчика в сцепке с трактором.

Минимальные габаритные размеры, которые соответствуют размерам трактора МТЗ-1523.
3 Турбошneка с 8 ножами для смешивания компонентов корма. Спираль шнеков 12-16 мм изготовлена путем горячей штамповки из упрочненной стали для повышения износостойчивости.
За один прием CRK-30B приготавливает 11 тонн полнорационной кормовой смеси. Этот факт снижает капиталовложения хозяйства на приобретение дополнительного оборудования, используемого при кормлении КРС, и высвобождает до двух тракторов.
Выгрузные лотки расположены на боковой части смесителя для быстрой разгрузки в направлении движения шнека. Для лучшего контроля загрузки, смешивания и выгрузки кормосмеси предусмотрены смотровые окна.
Весовая система с возможностью программирования и точностью взвешивания до 1 кг.



Рекомендуемая мощность трактора: 110-130 кВт



ЗАП АГРО МАШ

ООО «Запагромаш» (офис)
 220125, ул. Острошицкая, д. 8
 г. Минск, Республика Беларусь

ООО «Запагромаш» (производство)
 220075, ул. Селицкого, д. 21 корп. 2
 г. Минск, Республика Беларусь

+375(17) 263-89-89
 lavrov@hozain.com

Технические характеристики

БЕЗРАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Модель	Количество шнеков / тип выгрузки	Объем, м³	Масса, кг	Грузоподъемность, т	Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Мощность трактора, кВт
СРК-6В	1 / с выгрузным лотком	6	2400	2,0	4,01	2,33	2,44	40
СРК-11В	1 / с выгрузными лотками	10	3800	3,5	4,79	2,37	2,68	50
	1 / с выгрузным транспортером				5,10	2,22		
СРК-12В	2 / с выгрузными лотками	12	5540	5,5	6,58	2,52	2,44	54
	2 / с выгрузным транспортером				6,93	2,20		
СРК-14В	2 / с выгрузными лотками	14	5740	5,5	6,62	2,52	2,59	60
	2 / с выгрузным транспортером				6,97	2,20		
СРК-16В	2 / с выгрузными лотками	16	6010	5,5	6,67	2,52	2,75	70
	2 / с выгрузным транспортером				7,10	2,20		
СРК-18В	2 / с выгрузными лотками	18	7100	7,0	7,24	2,95	3,0	90
	2 / с выгрузным транспортером				7,15	2,33		
СРК-21В	2 / с выгрузными лотками	21	7300	7,0	7,29	2,95	3,2	100
	2 / с выгрузным транспортером				7,20	2,33		

Опции: для СРК-11В: второй выгрузной лоток для СРК-11В, дополнительный регулируемый по высоте транспортер;
 для СРК-12В-16В: дополнительный регулируемый по высоте транспортер;
 для всех одно и двухшнековых моделях СРК: широкоугольный карданный вал с защитными муфтами, магнитный улавливатель 700х200мм, весовой микрокомпьютер DG600 с ПО, реверсивный транспортер с возможностью выдвижения до 250мм (для моделей с реверсивным транспортером);

Технические характеристики

РАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Модель	Количество шнеков / тип выгрузки	Объем, м³	Масса, кг	Грузоподъемность, т	Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Мощность трактора, кВт
СРК-11В	1 / с выгрузным лотком	10	3800	3,5	4,53	2,64	2,81	50
СРК-12В	2 / с выгрузными лотками	12	5540	5,5	6,58	2,52	2,44	54
	2 / с выгрузным транспортером				6,93	2,20		
	2 / с транспортером и лотком				6,58	2,52		
СРК-14В	2 / с выгрузными лотками	14	5740	5,5	6,58	2,52	2,59	60
	2 / с выгрузным транспортером				6,93	2,20		
	2 / с транспортером и лотком				6,58	2,52		
СРК-16В	2 / с выгрузными лотками	16	6010	5,5	6,58	2,52	2,75	70
	2 / с выгрузным транспортером				6,93	2,20		
	2 / с транспортером и лотком				6,58	2,52		
СРК-18В	2 / с выгрузными лотками	18	7100	7,0	7,24	2,95	3,0	90
	2 / с выгрузным транспортером				7,15	2,33		
СРК-21В	2 / с выгрузными лотками	21	7300	7,0	7,29	2,95	3,2	100
	2 / с выгрузным транспортером				7,20	2,33		
СРК-25В	3 / с выгрузными лотками	25	9100	11,0	7,20	2,33	3,2	110
СРК-30В	3 / с выгрузными лотками	30	9500	11,0	7,20	2,33	3,2	130

Опции: для СРК-12В-16В: дополнительный регулируемый по высоте транспортер, дополнительное окно для моделей с передним транспортером;
 для всех двухшнековых моделях СРК: магнитный улавливатель 700х200мм, весовой микрокомпьютер DG600 с ПО, реверсивный транспортер с возможностью выдвижения до 250мм (для моделей с реверсивным транспортером), реверсивный транспортер из ПВХ ленты;
 для СРК-25В-30В: весовой микрокомпьютер DG600 с ПО.



ЗАПАГРОМАШ

ООО «Запагромаш» (офис)
 220125, ул. Острошицкая, д. 8
 г. Минск, Республика Беларусь

ООО «Запагромаш» (производство)
 220075, ул. Селицкого, д. 21 корп. 2
 г. Минск, Республика Беларусь

+375(17) 263-89-89
 lavrov@hozain.com